TECHNISCH INFORMATIEBLAD

REGALIX-VERDUNNING-DILUTION

1. PRODUCTBESCHRIJVING

Verdunningsmiddel voor silicaatverf Regalix

2. TOEPASSINGSGEBIED

Regalix-Verdunning-Dilution is speciaal ontwikkeld om Regalix silicaatverf weer op de juiste verwerkingsviscositeit te brengen, bijvoorbeeld na langdurige opslag of voor het aanbrengen van een basislaag. Het product heeft geen negatieve invloed op hechting of filmvorming bij correct gebruik.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Niet filmvormend
- Ademende eigenschappen
- Ecologisch verantwoord
- Geen toegevoegde oplosmiddelen en weekmakers
- Zonder toevoeging van biociden
- Uitstekend geschikt voor projecten in tropisch klimaat

Kleur: melkachtig, blauwachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond dient droog, stabiel, kalkvrij, schoon en stofvrij te zijn. Losse delen van oude coatings moeten machinaal of met waterdrukstralen worden verwijderd. Defecten dienen te worden hersteld met geschikte reparatiematerialen die passen bij de oorspronkelijke structuur.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:
De omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur dienen gedurende de applicatie en droging minimaal 5 °C te zijn. Het product mag niet worden gebruikt in direct zonlicht of op oppervlakken die door de zon zijn opgewarmd. Bescherm de oppervlakken tijdens en na de verwerking tegen direct zonlicht, wind en regen.

AANBEVOLEN DOSERING
Basislaag:
- Maximaal 10% verdunning op gewichtsbasis
- Komt overeen met circa 1 liter verdunning per 10 kg Regalix

Toplaag (uitsluitend bij verdikking na opslag):
- Maximaal 5% verdunnen op gewichtsbasis
- Komt overeen met circa 0,5 liter verdunning per 10 kg Regalix

Voor gebruik goed doormengen. Overschrijding van de aanbevolen dosering kan de hechting en duurzaamheid nadelig beïnvloeden.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:
Reinig gereedschap direct met water.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
5	l	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij houd de verpakking goed gesloten Bescherm tegen direct zonlicht

Het kan na openen niet voor langere periode opgeslagen worden.

7. VERWIJDERING

EG-afvalcodenr. 08 01 12
Lege verpakking kan afgegeven worden voor recycling.

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bevat geen gevaarlijke chemische stoffen volgens de CLP-verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor uitgebreide informatie over veilig gebruik en verwerking.

Zorg voor een passende bescherming voor oppervlakken die niet worden gecoat (bijv. glas, natuursteen, keramiek, enz.). Eventuele spetters op omliggende oppervlakken of gebieden moeten onmiddellijk met veel water worden afgespoeld. Bescherm de ogen en huid tegen spatten. Bewaar het product buiten bereik van kinderen en zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van uitgebreide ontwikkelingswerkzaamheden en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen ter ondersteuning bij de selectie van onze producten en vormen geen contractuele relatie. In het bijzonder ontslaan zij de koper niet van de verplichting om zelf de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassing vast te stellen. De geldende normen dienen nageleefd te worden. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen ter verbetering van de producten of hun toepassing. Deze editie vervangt alle eerdere edities.

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 / 1332 BM Almere
info@keim.nl / tel: +31 (0)36 53 506 20

Versie 03/2026